

LECTEURS DE CARTES PAR PROXIMITÉ

Le contrôle d'accès est un élément important de votre système de sécurité. Alors, pour un système de sécurité fiable et de qualité incomparable, tournez-vous vers Systèmes de sécurité Paradox. Les lecteurs de Paradox sont élégants, en plus d'être dotés d'une technologie de pointe. Paradox présente un vaste choix de lecteurs peu coûteux ou haut de gamme pour l'intérieur et l'extérieur et un éventail complet d'accessoires, tous conçus pour garantir performance et durabilité.





CR-R870-A

Lecteur de proximité pour l'intérieur avec portée de lecture de 10 cm (4 po)

- installation à l'intérieur seulement
- couverture du boîtier à commande unique
- bornes à vis offrant une installation facile et rapide
- portée de lecture allant jusqu'à 10 cm (4 po) avec la carte-clé CR-R702-A
- 2 DEL d'état (rouge et verte) et avertisseur
- offert en noir ou en blanc
- formats de sortie Wiegand 26 bits, Wiegand 37 bits et personnalisé
- économique

Spécifications : tension d'entrée de 11 Vc.c. à 14,5 Vc.c.; consommation de courant de 39 mA; température de fonctionnement entre 10 °C et 65 °C (50 °F et 149 °F); longueur du câble de 152 m (500 pi); dimensions : 11 cm x 7,3 cm x 2 cm (4,5 po x 2,8 po x 0,8 po)



CR-R880-BL

Lecteur de proximité pour l'intérieur/extérieur avec portée de lecture de 10 cm (4 po)

- conception pour résistance aux conditions climatiques extrêmes
- portée de lecture allant jusqu'à 10 cm (4 po) avec la carte-clé CR-R702-A
- formats de sortie Wiegand 26 bits, Wiegand 37 bits et personnalisé
- affichage tricolore à diodes électroluminescentes
- technologie de lecture rapide avancée
- élégante lumière de devant bleue

Spécifications : tension d'entrée de 11 Vc.c. à 14,5 Vc.c.; consommation de courant de 65 mA; température de fonctionnement entre -35 °C et 65 °C (-31 °F et 149 °F); longueur du câble de 152 m (500 pi); dimensions : 14,6 cm x 5 cm x 2,5 cm (5,75 po x 2 po x 1 po)



CR-R885-BL

Clavier et lecteur de proximité pour l'intérieur/extérieur avec portée de lecture de 10 cm (4 po)

- conception pour résistance aux conditions climatiques extrêmes
- utilisation comme clavier et/ou lecteur
- clavier de 12 touches intégré
- portée de lecture allant jusqu'à 10 cm (4 po) avec la carte-clé CR-R702-A
- lumière de devant, DEL et avertisseur programmables
- sortie d'alarme de panique
- NIP au choix des utilisateurs
- fonction de verrouillage du clavier
- formats de sortie Wiegand 26 bits, Wiegand 37 bits et personnalisé

Spécifications : tension d'entrée de 11 Vc.c. à 14,5 Vc.c.; consommation de courant de 65 mA; température de fonctionnement entre -25 °C et 65 °C (-13 °F et 149 °F); longueur du câble de 152 m (500 pi); dimensions : 14,6 cm x 5 cm x 2,5 cm (5,75 po x 2 po x 1 po)



CR-R885-SB

Clavier et lecteur de proximité autonome pour l'intérieur/extérieur avec portée de lecture de 10 cm (4 po)

- conception pour résistance aux conditions climatiques extrêmes
- utilisation comme clavier et/ou lecteur
- clavier de 12 touches intégré
- portée de lecture allant jusqu'à 10 cm (4 po) avec la carte-clé CR-R702-A
- lumière de devant, DEL et avertisseur programmables
- sortie d'alarme de panique
- NIP au choix des utilisateurs
- fonction de verrouillage du clavier
- combinaisons de cartes et de NIP programmables
- 1 000 utilisateurs

Spécifications : tension d'entrée de 11 Vc.c. à 14,5 Vc.c.; consommation de courant de 65 mA; température de fonctionnement entre -25 °C et 65 °C (-13 °F et 149 °F); longueur du câble de 152 m (500 pi); dimensions : 14,6 cm x 5 cm x 2,5 cm (5,75 po x 2 po x 1 po)

Lecteurs de cartes par proximité



CR-R890-BL

Lecteur de proximité pour l'intérieur/extérieur avec portée de lecture de 61 cm (24 po)

- conception pour résistance aux conditions climatiques extrêmes
- portée de lecture allant jusqu'à 61 cm (24 po) avec la carte-clé CR-R702-A
- étalonnage automatique de la portée de lecture
- formats de sortie Wiegand, Track 2 ABA et personnalisé
- affichage tricolore à diodes électroluminescentes
- technologie de lecture rapide avancée
- élégante lumière de devant

Spécifications : tension d'entrée de 11 Vc.c. à 16 Vc.c.; consommation de courant de 600 mA; température de fonctionnement entre -35 °C et 65 °C (-31 °F et 149 °F); longueur du câble de 152 m (500 pi); dimensions : 20,7 cm x 20 cm x 2 cm (8,1 po x 7,9 po x 0,8 po)



MG-WR1

Récepteur d'accès Magellan avec interface Wiegand

- déverrouillage des portes au moyen d'une télécommande
- capacité de support pour plusieurs formats Wiegand (y compris Wiegand 26 bits standard)
- fonctionnement avec un nombre illimité de télécommandes MG-REM1 et/ou de télécommandes avec carte-clé intégrée MG-RAC1
- numéro de famille programmable et jusqu'à 5 numéros de carte pour chaque télécommande
- fonction antipanique
- contrôle de l'accès à 2 portes avec 1 interface
- idéal pour les aires de stationnement et les condominiums
- fréquence de 433 MHz ou de 868 MHz

Spécifications : tension d'entrée de 12 Vc.c.; consommation de courant de 50 mA; température de fonctionnement entre 0 °C et 49 °C (32 °F et 120 °F); sortie de relais - relais de forme « C » de 5 A/28 Vc.c.; dimensions : 15 cm x 16 cm x 3 cm (6 po x 6,5 po x 1,1 po)



MG-RAC1

Télécommande avec carte-clé intégrée Magellan

- carte-clé intégrée (présentation de la télécommande à un lecteur comme une carte-clé)
- boîtier de plastique bleu clair résistant à l'eau avec rétroéclairage pour les boutons
- accomplissement de jusqu'à 5 actions différentes
- fréquence de 433 MHz ou de 868 MHz
- portée d'émission sans fil de 60 m/200 pi (représentative dans un environnement résidentiel)
- fonctionnement avec une batterie au lithium de 3 V

Cartes de proximité



CR-R704-B

Porte-clés de proximité bleu

- attache pratique à un anneau de clés
- enveloppe de plastique bleu clair durable
- passif (aucune batterie nécessaire)
- option de personnalisation



CR-R702-A

Carte double face

- format de carte de crédit pratique
- super-mince et flexible
- fente verticale pour attache d'une pince
- enveloppe de PVC durable (blanche)
- passive (aucune batterie nécessaire)



CR-R706-A

Carte ISO glacée des deux côtés

- format de carte de crédit pratique
- super-mince et flexible
- fente verticale ou horizontale pour attache d'une pince
- enveloppe de PVC durable (blanche)
- passive (aucune batterie nécessaire)
- appropriée à l'impression d'une photo d'identité de qualité

Caractéristique	Intérieur	Extérieur	Portée de lecture	Format de sortie	Fonctionnement avec NIP	Sortie de relais	Mode autonome	Interface à distance
CR-R870-A	✓	-	10 cm (4 po)	i.	-	-	-	-
CR-R880-BL	✓	✓	10 cm (4 po)	i.	-	-	-	-
CR-R885-BL	✓	✓	10 cm (4 po)	i.	✓	-	-	-
CR-R885-SB	✓	✓	10 cm (4 po)	i.	✓	-	✓	-
CR-R890-BL	✓	✓	61 cm (24 po)	ii.	-	-	-	-
MG-WR1	✓	-	-	iii.	-	✓	-	✓

i. formats de sortie Wiegand 26 bits, Wiegand 37 bits et personnalisé

ii. formats de sortie Wiegand 26 bits et 37 bits, Track 2 ABA et personnalisé

iii. Wiegand 26 bits et 40 bits

P R D O X
S Y S T È M E S D E S É C U R I T É

780, boul. Industriel, Saint-Eustache (Québec) J7R 5V3 CANADA

Tél. : (450) 491-7444 • Téléc. : (450) 491-2313

www.paradox.ca